

Scanboiler kedelunit Midi 50 – 150

Små halmballer



Scanboiler Midi kedelserie er beregnet til indendørs montering, og skal tilsluttes separat akkumulerings-tank. Kedlen er beregnet til fyring med små halmballer.

- Vandkølet rørbatteri
- Skamolindsats i top
- Forvarmet sekundær luft
- Vandkølet indfyrings låge
- Isoleret kedelkrop
- Brændkammer udført af 6 mm stålplade
- Beklædt med profileret stål plade
- Tilbehør: Trækregulator m.m.



Forhandler :

Tekst / Midi	50	75	115	150
Halmballer pr. fyring				
Små halmballer	2 - 3	3 - 4	5 - 8	8 - 11
Minibig 80*80				1 lg. 1,6
Brændkammer				
Diam. brændkammer	800	950	1270	1270
Afst. til røgvender	650	800	1000	1000
Igd. brændkammer	1250	1500	1500	2000
Godstykkelse brændkammer	6	6	6	6
Mål				
Længde total	1970	2220	2220	2720
Bredde total	1190	1440	1720	1720
Højde total	1300	1300	1600	1600
Højde til røgrør	975	975	1305	1305
Røgrør diam.	250	250	250	250
Vægt ca.	550	790	1050	1300
Vandindhold	310	490	570	700
Øvrige specifikationer				
Fremløb/Retur	2"	2"	2"	2"
Trækregulator	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Prøvetryk	b 2	2	2	2
Hedeflade	m ² 5,3	7,1	11	14
Kontinuerlig effekt	35	47	70	105
Anbefalet akkumulering	ltr. 2000	3000	5000	5000
Alle typer produceres på ordre. Ret til ændringer forbeholdes				

Scanboiler
Varmeteknik